

Knutselinstructie

baby mobiel

Schommelplezier boven baby's hoofdje: een zelfgemaakte baby mobiel

Een **baby mobiel** is een fantastisch accessoire om de aandacht van het kind te trekken. U kunt hem boven het bedje of de commode hangen. Voor de kinderwagen hebben we een aparte **knutselinstructie voor een kinderwagen mobiel** ontwikkeld.

U kunt deze knutselinstructie voor een **klassieke baby mobiel** naar eigen wens variëren – het geweldige **knutsel assortiment** van **Schnullerkettenladen** biedt u vele mogelijkheden: we hebben stoffen sterren gebruikt voor de uiteinden van de kralenstrengen. U kunt ook **belletjes** of stoffen harten gebruiken voor een afwerking zonder knopen. Om de mobiel op te hangen kunt u natuurlijk ook een **spenketting clip** gebruiken in plaats van de voorgestelde lus.

Als u gehaakte kralen gebruikt, zoals in dit voorbeeld, is het raadzaam om het betreffende gat breder te maken met een grote naald om gemakkelijker te rijgen. We hebben een handnaald gebruikt. U kunt ook een tapijtnaald of een andere grote naald gebruiken.

Neem voldoende tijd voor dit knutselproject. Knutselen duurt ongeveer **30 minuten** en wordt aanbevolen voor de meer ervaren hobbyisten. Een eenvoudigere **knutselinstructie** is die voor een **spenketting**. Ontdek ook onze andere **tutorials voor babyaccessoires**. Veel plezier met het maken van uw **zelfgemaakte baby mobiel!**

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een baby mobiel:



- 1 halve ring
- 2 m snoer (PP-koord)
- 1 stuk satijnkoord als rijghulp
- Kleurrijke houten kralen
- Gehaakte kralen
- 5 veiligheidskralen
- Optioneel 1 kleine belletje
- 3 stoffen sterren

U hebt deze kleine gereedschappen nodig:



Naald en draad



Grote naald



Schaar



Aansteker



Pincet

Knutselinstructie

Stap 1: het experimenteren met de halve ring, de parels en de stoffen sterren



Deze stap is vooral leuk omdat het uw **creativiteit** echt laten bloeien: schuif de halve ring en alle andere elementen zoals kralen, stoffen sterren en bellen heen en weer totdat u tevreden bent met het **baby mobiel design**.

Het wordt aanbevolen om één **veiligheidskraal** te gebruiken voor elk van de twee zijstrengen en drie veiligheidskralen voor de middelste streng. Deze hebben elk een groter gat waarin u de knoop kunt verstoppen.

Stap 2: de houten kralen rijgen



We beginnen met de **middelste streng**: leg een ongeveer 60 cm lang stuk PP polyester koord dubbel. Trek de **stoffen ster** over een van de twee uiteinden van het koord tot aan de ontstane lus.

Smelt met een aansteker de twee uiteinden van de draad lichtjes en rol de uiteinden plat met uw wijsvinger en duim. Dit maakt het gemakkelijker om de **houten kralen te rijgen**. Rijg nu alle houten kralen en, indien nodig, een belletje, die voor de eerste gehaakte kraal ligt.

Stap 3: het rijgen van de gehaakte kralen voorbereiden



Het rijgen zal gemakkelijker gaan als u het gat van de gehaakte kraal iets uitrekt met een **grote naald**. Hiervoor hebben we een handnaald gebruikt. Onze gehaakte kralen zijn gevuld met watten. Dit is de reden waarom het rijgen soms wat moeilijk kan zijn ondanks het bestaande gat.

Stap 4: de gehaakte kralen rijen



Om de **gehaakte kralen gemakkelijker te rijen**, gebruiken we nog een trucje: rij een stuk naaigaren in een naainaald. Steek de naainaald door een van de uiteinden van het koord en knoop de draad stevig vast. Trek nu beide uiteinden van het koord elk **achter elkaar** door de gehaakte kraal. En voilà: de gehaakte kraal is geregen!

Stap 5: de andere kralen en de halve ring rijen



Zoals beschreven in stap 2 tot en met 4 rijgt u nu de andere **houten kralen en gehaakte kralen** op de middelste streng.

Bij het **rijgen van de halve ring**, kunt u het koord van onderen duwen met de stompe kant van de naald. Rij een lenskraal na de halve ring.

Nu bereiden we ons voor om de eerste veiligheidskraal te rijen: gebruik de twee uiteinden van het koord om een **eenvoudige knoop** op de lenskraal te maken. Deze knoop zal de veiligheidskraal stabiliseren. Rij nu de genoemde veiligheidskraal eerst met de kleinere opening. Gebruik een beetje kracht om de veiligheidskraal over de knoop te duwen. U kunt ook als volgt te werk gaan: Trek krachtig met één hand aan een uiteinde van het koord totdat de veiligheidskraal met de kleinere opening over de knoop schuift.

Laat een koord vrij voor de **lus** waarmee u later de voltooide **baby mobiel** ophangt. Na deze paar centimeters vrij koord maakt u een strakke **dubbele knoop**.

Stap 6: afwerking van de middelste streng



Om de afwerking van de lus zonder knoop goed te laten uitkomen, hebben we nu nog twee **veiligheidskralen** nodig. Rijg een veiligheidskraal met de grotere opening en schuif deze over de dubbele knoop.

Rijg een tweede veiligheidskraal met de grotere opening naar buiten gericht. Maak een stevige **dubbele knoop**. Knip de uiteinden van het koord af met een schaar. Gebruik een aansteker om de knoop te smelten. Gebruik eventueel een pincet om deze in de opening van de veiligheidskraal te duwen, totdat deze niet meer zichtbaar is.

Stap 7: de zijstreng



Bereid uw eerste **zijstreng** voor tot aan de halve ring door stoffen sterren, houten kralen en gehaakte kralen te rijgen, zoals hierboven beschreven.

Voor het rijgen van de **halve ring** door de zijgaten adviseren wij een kleine **rijghulp**. Bind een stuk **satijnen koord** aan een van de uiteinden vast. Deze is enerzijds smaller dan een PP-koord en anderzijds iets flexibeler. Hierdoor kan deze relatief eenvoudig van onderen door het zij uitgangsgat van de halve ring worden geduwd. Mogelijk kunt u het satijnen koord ook uit het zijgat met een naald of pincet trekken.

Trek een van de uiteinden van het PP polyester koord door de halve ring.

Stap 8: de halve ring rijgen



Het **tweede uiteinde van het koord** kan niet meer via de satijnen koord truc worden geregen, omdat het gat door het eerste uiteinde van het koord te smal is geworden.

In plaats daarvan kunt u het tweede uiteinde van het koord met een **aansteker** smelten en het tussen duim en wijsvinger smaller rollen. Duw vervolgens het uiteinde van het koord door het onderste gat van de halve ring en druk het naar beneden met de **naainaald**. Als alternatief kunt u met de aansteker het tweede uiteinde van het koord licht aan het eerste lassen.

Stap 9: de veiligheidskraal van de zijstreng fixeren



Rijg nu een lenskraal zoals u deed met de middelste draad en maak er een **eenvoudige knoop** in. Rijg vervolgens een veiligheidskraal met de grotere opening naar buiten gericht.

Gebruik een beetje kracht om de veiligheidskraal over de knoop te duwen. U kunt ook als volgt te werk gaan: Trek krachtig met één hand aan een uiteinde van het koord totdat de veiligheidskraal met de kleinere opening over de knoop schuift.

Stap 10: de zijstreng afwerken



Maak een **dubbele knoop**. Las dit weer met de aansteker. Druk de knoop in de grotere opening van de veiligheidskraal. Pincetten kunnen u hierbij helpen.

Stap 11: het laatste parelsnoer



Herhaal eenvoudig stap 7 tot en met 10 voor de **tweede zijstreng**.

En u bent klaar! Pak uw **zelfgemaakte baby mobiel** bij de lus en kijk hoe mooi de parelsnoeren heen en weer slingeren. We wensen uw baby veel plezier met uw nieuwe knutselwerk!



Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Duitsland

Website: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)

e-mailadres: kontakt@schnullerkettenladen.de

telefoonnummer: +49(0)30/42805260

Meer knutselinstructies van Schnullerkettenladen.de: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)