

Knutselinstructie

voor een

houten

kralenslinger

## Kleurrijke decoratie: regenboog houten kralenslinger

Thuis willen we ons goed voelen en ontspannen. Daarom willen velen van ons een mooi ingericht huis. In plaats van witte muren zijn onze muren versierd met afbeeldingen, foto's of posters. Maar wat dacht u van een **slinger**?

Ons bontgekleurd assortiment **knutselmateriaal** biedt u de mogelijkheid om uw eigen individuele **slinger van houten en gehaakte kralen** te maken. Deze **knutselinstructie** kan natuurlijk worden geïndividualiseerd: onze suggestie voor een **zelfgemaakte regenboogslinger** is behoorlijk uitgebreid en kleurrijk. U kunt natuurlijk ook een eenvoudigere versie maken, bijvoorbeeld van houten kralen, gehaakte kralen, **stoffen sterren** of **stoffen hartjes**. Houd er rekening mee dat hoe langer de slinger is, hoe zwaarder hij is en hoe meer slingerelementen u nodig zult hebben.

Een **kralenslinger** is een groot project. Neem in ieder geval minstens een **middag** de tijd om te knutselen. Wilt u een eenvoudigere **knutselinstructie** uitproberen? Blader dan eens door onze overige **knutsel tutorials voor woonaccessoires**. Veel plezier ermee!

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een regenboog houten kralenslinger:



- kleurrijke houten kralen van 15 mm
- gehaakte kralen
- 15 mm veiligheidskralen
- halve ringen gemaakt van hout
- satijnkoord

U hebt deze kleine gereedschappen nodig:



Naald en  
draad



Grote naald



Schaar



Aansteker



Pincet

# Knutselinstructie

## Stap 1: schetsen en experimenteren met de kralen en halve ringen



Het **knutselen van een houten kralenslinger** is een hele onderneming. We raden u aan om uw gewenste ontwerp **te schetsen**, zodat uw persoonlijke zelfgemaakte slinger wordt, zoals u het wenst.

Vervolgens kunt u de kralen en halve ringen klaarleggen voor uw **slinger design**. Het is voldoende als u een deel van het sjabloon door neerleggen visualiseert. Omdat u in de regel elementen herhaalt (in spiegelbeeld) om een harmonieuze slinger te krijgen.

Tip voor uw design planning: we raden **veiligheidskralen** aan voor de uiteinden van alle parelstrengen. Deze hebben elk een groter gat waarin u knopen kunt verstoppen.

## Stap 2: de horizontale kralenstreng rijgen



Nu willen we de **horizontale parelstreng** rijgen. Leg hiervoor **twee stukken satijnkoord** op elkaar. Belangrijk: deze moeten lang genoeg zijn om er twee centrale strengen voor twee halve ringen en twee ophanglussen van te maken.

**Smelt** de snoer uiteinden met een aansteker. Dit voorkomt enerzijds rafelen en anderzijds vergemakkelijkt dit het rijgen van de parels.

Rijg nu de horizontale parelstreng parel voor parel. Schuif de parels naar het midden van beide stukken satijnkoord.

### Stap 3: de lussen om op te hangen



Maak nu een **lus** aan beide uiteinden van de parelstreng. Maak hiervoor een knoop door een lus te maken met beide satijnsnoeren en deze lus om zichzelf heen te wikkelen. Zorg dat u de tweede van beide knopen zo dicht mogelijk bij de laatste parel maakt. Trek de knopen zo strak mogelijk aan.

### Stap 4: de veiligheidskralen van de lussen



Om de knopen van de lussen te verbergen, gebruiken we twee **veiligheidskralen**. Rijg een veiligheidskraal op elke lus, zodat de grotere opening van de kraal naar de knoop wijst. Bij het rijgen kan het helpen om de lussen voorzichtig met een naald door het kraalgat te schuiven.

Trek nu met één hand aan een lus en druk met de andere hand tegen de veiligheidskraal, totdat deze met succes over de knoop glijdt.

## Stap 5: rijgen van de gehaakte kralen voorbereiden



Nu willen we de middelste parelstreng op de eerste halve ring rijgen. In ons voorbeeld zitten hier ook **gehaakte kralen** in.

Om het rijgen gemakkelijker te maken, is het een goed idee om de gaatjes uit te rekken met een **grote naald**. Hiervoor hebben we een handnaald gebruikt. Maar het werkt ook met een andere grote naald, zoals een tapijtnaald.

Onze gehaakte kralen zijn gevuld met watten. Dit is de reden waarom het rijgen soms wat moeilijk kan zijn, ondanks het bestaande gat.

## Stap 6: de gehaakte kralen rijgen



Rijg eerst de parels voor de halve ring. U kunt de **houten kralen** eenvoudig over de licht gesmolten snoer uiteinden schuiven. Voor de **gehaakte kralen** hebben we wat **rijghulp** nodig.

Rijg hiervoor een stuk **naaigaren** door een **naainaald**. Steek de naald door beide snoer uiteinden en knoop de draad vast met een dubbele knoop. Nu kunt u de gehaakte kraal gemakkelijk rijgen.



## Stap 7: de middelste draad rijgen



Zoals eerder uitgelegd, kunt u nu de **middelste parelstreng** op het eerste slinger element rijgen, inclusief de halve ring. De laatste veiligheidskraal nog niet rijgen.

## Stap 8: de knoop om de laatste veiligheidskraal te stabiliseren



Zodat de veiligheidskraal echt vast zit en de kralenstreng lekker strak zit, doen we het volgende: een **knoop** maken. U zult zien dat een simpele knoop wegzakt in het zachte materiaal van de gehaakte kraal. Maak meer knopen totdat deze meervoudige knoop zichtbaar op de gehaakte kraal zit – en hij de veiligheidskraal echt kan vasthouden.

## Stap 9: afwerking van de parelstreng



Trek nu met kracht de veiligheidskraal met de kleinere opening over de voorbereide knopen.

Maak nu **meer knopen** in de grotere opening. Omdat het satijnsnoer smaller is dan ons PP-koord, zijn er meerdere knopen nodig dan de gebruikelijke dubbele knoop. Probeer met hoeveel knopen u het grotere gat van de veiligheidskraal kunt vullen. De ervaring heeft geleerd dat het rond de 6 knopen ligt.

Kort vervolgens de snoer uiteinden voorzichtig in met een schaar. Las nu de meerdere knopen met de vlam van een aansteker. Schuif tenslotte de knoop in de opening van de veiligheidskraal. Een pincet kan hier handig zijn.

## Stap 10: de bovenste veiligheidskraal van de zijstreng



Vouw voor de eerste zijstreng nog een stuk satijnkoord dubbel. Rijg een **veiligheidskraal** zo dat de grotere opening naar de lus is gericht. Maak een strakke **dubbele knoop** aan het einde van de lus door hem twee keer om zichzelf heen te wikkelen.

Trek de knoop in de veiligheidskraal naar binnen. Indien nodig kunt u de knoop smelten met een aansteker en met een pincet de knoop netjes in het gaatje drukken.

## Stap 11: Rijgen door het zijgat met halve ring



Rijg nu de twee snoer uiteinden door het **zijgat van de halve ring**. Omdat het satijnkoord smal en flexibel is, werkt dit meestal door het er gewoon doorheen te schuiven.

Indien nodig kunt u ook van bovenaf met de stompe punt van de naaimaal doorduwen en met een pincet de snoer uiteinden van onderen naar buiten trekken.

## Stap 12: de overige kralen van de halve ring



Voeg nu alle parels toe aan de parelstreng waarmee u bent begonnen en aan een tweede zijstreng. Voilà! Uw eerste **slingerement** is klaar!



### Stap 13: Het snoer voor de andere slinger elementen



Bij de slinger elementen aan de lussen of uiteinden van de slinger kunnen we het overtollige, naar onder hangende snoer van de lussen gebruiken.

Als uw horizontale kraalstreng een **even aantal kralen** heeft, is het volgende van toepassing: voor alle andere slinger elementen knoopt u eenvoudig voor de betreffende middelste kraalstreng een **extra stuk satijnkoord** op de gewenste plek. Nu kunt u elk slinger element zoals gewoonlijk voltooien.

Als uw horizontale kralenstreng een **oneven aantal houten kralen** heeft, zoals in ons voorbeeld, kunt u de slinger elementen toevoegen, zoals hierboven beschreven, maar laat u de **middelste** achterwege.

### Stap 14: Het centrale slinger element



Voor slingers met een horizontale streng die een **oneven aantal houten kralen** hebben: u hebt nu alle elementen toegevoegd, zoals hierboven beschreven, behalve het centrale slinger element.

Zodat het middelste element precies in het midden van de horizontale kraalstreng hangt, gebruiken we nu **twee stukken satijnkoord** in plaats van één stuk. Knoop deze nu links en rechts van de centrale houten kraal vast.

De gemakkelijkste manier om de **gehaakte kralen te rijgen**, is om een naald en draad te gebruiken, zoals eerder voor de twee snoer uiteinden.

## Stap 15: de afwerking



Voltooi het laatste **slinger element** zoals eerder.

U bent klaar! We wensen u en iedereen die in de versierde kamer met de **DIY houten kralenslinger** komen, veel plezier bij het bekijken van deze mooie woondecoratie!



Schnullerkettenladen GmbH  
Plauener Straße 163-165  
13053 Berlin  
Duitsland

Website: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)

e-mailadres: [kontakt@schnullerkettenladen.de](mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de)

telefoonnummer: +49(0)30/42805260

Meer knutselinstructies van Schnullerkettenladen.de: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)