

Pysselinstruktioner
för en girland
av träpärlor



Färgglad dekoration: regnbågsgirlang av träpärlor

Hemma vill vi må bra och koppla av. Många av oss vill därför ha ett vackert inrett hem. Istället för vita väggar låter vi bilder, foton eller affischer pryda våra väggar. Men vad sägs om en **girlang**?

Vårt färgglada utbud av **pysselmaterial** ger dig möjlighet att tillverka din mycket personliga **girlang av träpärlor och virkade pärlor**. Dessa **pysselinstruktioner** kan naturligtvis anpassas: Vårt förslag på en **hemgjord regnbågsgirlang** är ganska genomarbetad och färgglad. Du kan naturligtvis också göra en enklare version, till exempel av träpärlor, virkade pärlor, **tygstjärnor** eller **tyghjärtan**. Tänk på att girlangen blir tyngre ju längre den är och ju fler girlang-element du använder.

En **pärlgirlang** är ett stort projekt. Räkna med minst en **eftermiddag** till pysslet. Vill du prova enklare **pysselinstruktioner**? Kolla då in våra andra **pysselinstruktioner för hemtillbehör**. Hoppas att du har kul när du pysslar!

Du behöver detta pysselmaterial för en regnbågsgirlang av träpärlor:



- färgglada 15 mm träpärlor
- virkade pärlor
- 15 mm säkerhetspärlor
- halvringar av trä
- satinsnöre

Dessa småverktyg behöver du:



nål och tråd



stor nål



sax



tändare



pincett

Pysselinstruktioner

Steg 1: Skissa och experimentera med pärlorna och halvringarna



Att skapa en girlang av träpärlor är ett stort projekt. För att din personliga hemgjorda girlang ska bli som du tänker dig rekommenderar vi att du **skissar** din önskade design.

Därefter kan du justera pärlorna och halvringarna till din **girlangdesign**. Det är tillräckligt om du visualiserar en del av mallen genom att lägga ut pärlor och halvringar eftersom man i regel upprepar elementen (spegelvänt) för att få en harmonisk girlang.

Tips för din designplanering: För pärlradernas ändar rekommenderar vi **säkerhetspärlor**. Var och en har ett större hål där du kan dölja knutar.

Steg 2: Påträdnig av den horisontella pärlraden



Nu vill vi trä den **horisontella pärlraden**. För att göra detta, lägg **två bitar satinsnöre** ovanpå varandra. Viktigt: Dessa måste vara så långa att de räcker till två mittenrader för två halvringar och för två öglor till upphängningen.

Smält snörändarna med en tändare. Detta förhindrar att snörena fransar sig och gör det lättare att trä på pärlorna.

Träd nu den horisontella pärlraden, pärla för pärla. För pärlorna till mitten av de två satinsnörena.

Steg 3: Öglorna för upphängning



Gör nu en **ögla** i pärlradens vardera ändar. Gör en knut genom att använda de två satinsnörena för att lägga en ögla och linda denna ögla runt sig själv. Var noga med att placera den andra av de två knutarna så nära den sista pärlan som möjligt. Dra åt knutarna så hårt som möjligt.

Steg 4: Öglornas säkerhetspärlor



För att dölja knutarna på öglorna använder vi två **säkerhetspärlor**. Trä en säkerhetspärla på en ögla så att den större öppningen av pärlan pekar mot knuten. Vid påträdnig kan det hjälpa att försiktigt trycka öglorna genom pärlans hål med en synål.

Dra nu i en ögla med ena handen och tryck samtidigt säkerhetspärlan med den andra handen tills den glider över knuten.

Steg 5: Förbered påträdningsen av de virkade pärlorna



Nu vill vi trä den mittersta pärlraden i den första halvringen. Denna innehåller även **virkade pärlor** i vårt exempel.

För att göra det lättare att trä på dem är det bra att töja ut hålen med en **stor nål**. Vi använde en säcknål, men det fungerar också med en annan stor nål, till exempel en mattnål.

Våra virkade pärlor är fyllda med bomullsull. Därför kan påträdningsen trots det befintliga hålet ibland vara lite knepigt.

Steg 6: Påträdningsen av de virkade pärlorna



Träd först på pärlorna framför halvringen. Du kan helt enkelt föra **träpärlorna** över snörändarna som du redan har smält. För **virkade pärlor** behöver vi en **påträdningshjälp**.

Träd därför en bit av **sytråd** genom en **synål**. Använd nålen för att genomborra båda ändarna av snöret och knyt tråden ordentligt med en dubbelknut. Nu kan du enkelt trä på de virkade pärlorna.

Steg 7: Trä den mellersta raden



Enligt tidigare instruktioner kan du nu träda den mittersta **pärlladen** i det första girlang-elementet inklusive halvringen. Träd inte på den sista säkerhetspärlan ännu.

Steg 8: Knuten för att stabilisera den sista säkerhetspärlan



För att säkerhetspärlan verkligen ska sitta ordentligt och pärlladen blir vackert stram gör vi följande: Gör en **knut**. Du kommer att se att en enkelknut sjunker in i det mjuka materialet i den virkade pärlan. Gör fler knutar tills denna multipla knut syns på den virkade pärlan – och därmed verkligen kan hålla fast vid säkerhetspärlan.

Steg 9: Slutförandet av pärlraden



Dra nu med kraft säkerhetspärlan med den mindre öppningen över den förberedda knuten.

Gör nu **fler knutar** i den större öppningen. Eftersom satinsnöret är smalare än vårt PP-snöre måste du göra fler knutar än bara den vanliga dubbelknuten. Prova hur många knutar du kan fylla det större hålet i säkerhetspärlan med. Vår erfarenhet säger oss att det är ungefär 6 knutar.

Klipp sedan försiktigt snörändarna med en sax. Svetsa knutarna med en tändare. För sedan slutligen in knuten i säkerhetspärlans öppning. En pincett kan vara till hjälp i det här fallet.

Steg 10: Sidoradens övre säkerhetspärla



Lägg ytterligare en bit satinsnöre dubbelt för den första sidoraden. Trä på en **säkerhetspärla** med den större öppningen mot öglan. Gör en fast **dubbelknut** i öglans ände genom att linda den runt sig själv två gånger.

Dra in knuten i säkerhetspärlan. Vid behov kan du svetsa knuten med en tändare och använda pincett för att pressa in knuten ordentligt i hålet.

Steg 11: Påträdnig genom sido-halvringens hål



Träd nu de två snörändarna genom **sidohålet i halvringen**. Eftersom satinsnöret är tunt och flexibelt fungerar detta oftast genom att man helt enkelt drar igenom det.


Om det behövs kan du också trycka på ovanifrån med den trubbiga spetsen av synålen och dra ut snörändarna underifrån med pincett.

Steg 12: De återstående pärlorna av halvringen



Lägg nu till alla pärlor på pärlraden samt en andra sidorad. Voilà! Ditt första **girlingelement** är klart!

Steg 13: Snöret för övriga girlang-element



Med girlang-elementen vid öglorna resp. girlangändarna kan vi använda det extra, nedhängande snöret från öglorna.

Om din horisontella pärlrad har **ett jämnt antal pärlor** gäller följande: För alla andra girlang-element knyter du helt enkelt för varje mittenrad en **extra bit satinsnöre** på önskad plats. Nu kan du göra klart alla girlang-element som vanligt.

Om din horisontella pärlrad har **ett udda antal träpärlor**, som i vårt exempel, kan du lägga till girlang-elementen enligt beskrivningen ovan, men utelämna **den i mitten**.

Steg 14: Girlang-elementet i mitten



För girlanger med en horisontell rad som har ett **udda antal träpärlor**: du har nu, förutom girlang-elementet i mitten, lagt till alla element enligt ovan.

Så att elementet i mitten hänger exakt i mitten av den horisontella pärlraden använder vi nu inte en bit utan **två bitar av satinsnöre**. Dessa knyter du nu fast till vänster och höger om träpärlan i mitten.

Att **trä på de virkade pärlorna** är enklast om du använder nålen och tråden för de respektive två snörändarna, som förut.

Steg 15: Färdigställandet



Gör klart det sista **girland-elementet** på samma sätt.

Du är klar! Vi tror att du och alla de som besöker ditt hem dekorerat med din **DIY-girland av träpärlor** kommer att glädas när de tittar på denna vackra hemdekoration!



Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Tyskland

Hemsida: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)

E-postadress: kontakt@schnullerkettenladen.de

Telefonnummer: +49(0)30/42805260

Fler DIY instruktioner från Schnullerkettenladen.de: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)